

The image is a promotional advertisement for Onducober roofing products. It features a close-up, overlapping view of several rows of corrugated roofing sheets. The sheets are shown in three distinct colors: a vibrant green at the top, a dark grey in the middle, and a rich red at the bottom. The sheets are arranged in a perspective that recedes into the distance, creating a sense of depth. The background is a solid, textured blue. The Onducober logo is prominently displayed in the upper left quadrant. At the bottom of the image, a green horizontal band contains the text 'CUBIERTAS, SOBRECUBIERTAS Y PARAMENTOS' in white, uppercase letters.

Onducober

CUBIERTAS, SOBRECUBIERTAS Y PARAMENTOS

Presentación

En el mercado desde 1947, Onducober, en sus dos presentaciones 63 y 95 es el más rápido y económico sistema de impermeabilización de tabiques pluviales, cubiertas industriales y rehabilitación de cubiertas deterioradas.

Onducober se presenta en forma de placa ondulada, fabricada en proceso continuo automático. Se compone de una base de fibras minerales y vegetales saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas. Su fórmula SIN AMIANTO lo convierte en producto no nocivo para la salud.

Con una extensa gama de colores, permite dar una solución estética en cualquier tipo de edificación, evitando el impacto visual de otros materiales.

IMPERMEABILIDAD, FLEXIBILIDAD, LIGEREZA y FÁCIL INSTALACIÓN. El uso del novedoso Clavo Hueco evita la utilización de tacos, arandelas y máquinas atornilladoras, en paredes de ladrillo hueco y en cubiertas con soporte cerámico.

Onducober garantiza una correcta ventilación de las paredes medianeras, solucionando a MUY BAJO COSTE el problema de humedad por condensación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ONDUCOBER

PRODUCTO	ONDUCOBER 63	* ONDUCOBER 95	ONDUCOBER 105
COLOR	ROJO Y VERDE	MARFIL TERRACOTA Y ALUMINIO	ROJO, VERDE Y NEGRO
ALTURA DE ONDA	35 mm	34 mm 38 mm	38 mm
LARGO	2000 mm	2000 mm	2020 mm
ANCHO	950 mm	950 mm	1050 mm
ESPESOR PARED	3,4 mm	3 mm	3 mm
PESO	7,4 kg./placa	6 kg./placa	6,7 kg./placa
Nº DE ONDAS	15	10	11
PERFIL			